VISICOOLER

1000 Litros

Codigo: LG1000S



Características del artefacto

- Sistema de enfriamiento por refrigeración forzada.
- Rango de temperatura de 0°C a 10°C.
- Controlador digital de Temperatura
- Deshielo automático.
- Bajo consumo energético.
- Parrillas regulables en altura de acero revestido de plástico.
- Puertas de corredera en termopanel.
- Llave de seguridad incorporada.
- Cenefa con iluminación independiente.
- Fácil limpieza y mantención.
- Iluminación interior con luz led incorporada, para una mejor visualización de los productos.
- Base con 4 ruedas, 2 de ellas con freno.

Datos Técnicos

Voltaje	220V~240 V
Frecuencia	50 Hz
Consumo de Energía	7,1 kW h/24 h
Gas aislación	Ciclopentano
Refrigerante	R134a (370g)
Clase climática	N°3
Potencia Equipo (W)	580 W
Potencia Compresor (HP)	3/8 Hp
Peso	123 kg
Dimensiones	
Frente	110 cm
Profundidad	65 cm
Altura	200 cm

Vitrina refrigerada indispensable para la exhibición de diferentes tipos de bebestibles en comercios, trabaja a temperaturas entre 0°C a 10°C, con un sistema de enfriamiento por refrigeración forzada, cuenta con una cenefa iluminada, especial para la publicidad.

Puerta corredera elaboradas con una resistente doble capa de vidrio que incorpora sistema anti condensación, llaves para mantener los productos más seguros, base con ruedas para fácil desplazamiento e iluminación interior. Incluye 8 parrillas ajustables a diferentes alturas. Es de fácil limpieza, uso y mantención.

















